

Conjunto con base de superficie y base inclinada. Múltiples accesorios.

- Herramienta multifunción, tan sólo es necesario cambiar la base para realizar diferentes trabajos.
- Carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisión.
- Control de la velocidad mediante dial, que permite seleccionar la velocidad óptima dependiendo del trabajo a realizar.
- Control electrónico de la velocidad, que mantiene constantes las revoluciones bajo carga.
- Carcasa superior del motor plana, para un fácil cambio de accesorios.
- Fácil cambio de accesorios con bloqueo del eje.
- Posibilidad de utilizar otros accesorios opcionales.
- Bolsa de transporte de tela con múltiples compartimentos.
- Diámetro del cuerpo 65mm.



Características técnicas

Potencia	710 W
R.p.m	10.000 - 30.000 Rpm
Diámetro de pinza	8 / 6 mm
Peso	1,8 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Máx. profundidad de fresado	35 mm
Dimensiones. LxAnxAI	89 x 89 x200 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Conectable a un aspirador	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Bloqueo del eje	✓
Emisión de vibración	3,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Llave 13mm
- Llave fija 22
- Casquillo cónico 6mm
- Casquillo cónico 8mm
- Guía de plantilla
- Guía de plantilla
- Base recta
- Base de superficie