

# Elettrofresatrice 2400W con dotazione standard Electrofresadora 2400W con dotación estándar

**CMT ORANGE TOOLS™**

**CMT7E**

Lame circolari  
Sierras circulares

Teste e coltelli  
Cabezales y cuchillas

Frese e set  
H.tas de mango para fresadora

Frese e mandrini per CNC  
H.tas para pantógrafos CNC

Punte per foratrici  
H.tas para taladradoras

Punte per elettrotensili  
H.tas para taladros

Ricambi  
Recambios

Strumenti e accessori  
Máquinas y sistemas

Espositori  
Expositores

**MOLLA  
REMOVIBILE**  
**RESORTE  
EXTRAIBILE**



**SOSTITUZIONE  
SPAZZOLE**  
**ACCESO RÁPIDO  
CEPILLOS**



**DISPOSITIVO BLOCCO  
INTERRUTTORE**  
**INTERRUPTOR DE  
SEGURIDAD**

**PRESE D'ARIA LATERALI**  
**VENTILACION LATERAL**

**3-STOP**  
**TORRETA DE  
PIATAFORMA**



**REGOLAZIONE DELLA FRESATRICE**  
**AJUSTE DE LA ALTURA  
DE LA ENCIMERA DE LA MESA**

Tramite l'apposita manovella quando montata sul tavolo da lavoro (inclusa nella confezione).  
El ajuste de la altura de la encimera de la mesa se puede realizar utilizando la manija reguladora (incluida en la confección).



**REGOLATORE ELETTRONICO  
DELLA VELOCITA'**  
**CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD**

**DA FRESATRICE MANUALE A FISSA**  
**CAMBIANDO DESDE UN TALADRO  
A UNA FRESA FIJA**



**CUFFIA PROTETTIVA**  
**CUBIERTA DE SEGURIDAD  
TOTALMENTE CERRADA**

**GUIDA MULTI FUNZIONE**  
**GUÍA MULTIFUNCIÓN**

**RAPIDO MONTAGGIO/  
SMONTAGGIO**  
**TORNILLO  
DE FIJACIÓN RÁPIDA**



*Optional/Opcional*



**Boccole  
Anillos**  
Ø 7,93mm  
9,52mm  
11,1mm  
12,7mm  
15,87mm  
19,05mm  
20,2mm

**CMT7E-TGA**

**CMT7E-TGA**  
Il kit include 7 guide, una base universale, una boccola d'allineamento e anelli distanziali.

El juego de guías de plantilla incluye 7 bujes guía, 1 placa guía, 1 buje de alineación y 1 anillo distanciadore.

## Caratteristiche tecniche:/Datos Técnicos:

- Potenza assorbita/Potencia absorbida ..... 2.400 Watt
- N° di giri a vuoto/Nr. De revoluciones en vacío ..... 8.000-20.000 RPM
- Corsa supporto/Recorrido vertical ..... 0-68mm
- Attacco pinza da/Conexión pinza ..... Ø6-12,7mm
- Peso (nella confezione)/Peso (con emballaje) ..... 6 Kg

## Dotazione standard:

- Guida parallela multi funzione
- Adattatore per tubo d'aspirazione
- Regolazione micrometrica di precisione
- Chiave di servizio per una rapida sostituzione della fresa
- 2 Pinze da Ø8mm e Ø12mm
- 1 anno di garanzia
- Manuale d'istruzioni

## Capillare rete di assistenza tecnica

## Dotación estándar:

- Placa base extendida con guía multifunción
- Boca de salida para la extracción del polvo
- Ajuste microinterruptor infinito
- Llave para facilitar el cambio de la fresa
- Pinzas de Ø8 y Ø12mm
- 1 año de garantía
- Manual de Instrucciones

## Asistencia técnica en todo el mundo




**DESCRIZIONE/DESCRIPCIÓN**

**NR. #**

Elettrofresatrice completa con dotazione standard/Electrofresadora completa con dotación estándar

**CMT7E**

*Optional/Opcional*



**Descrizione/Descripción**

**NR. #**

Boccola guida/Guía de precisión Ø30mm 899.007.07  
Boccola guida/Guía de precisión Ø27mm 899.008.07

*Optional/Opcional*

Ghiere con pinze per CMT7E

Tuerca de ajuste pinza y pinza para CMT7E

**Diametro/Diámetro** **NR. #**

D = 6mm 796.660.00  
D = 6,35mm 796.664.00  
D = 8mm 796.680.00  
D = 10mm 796.700.00  
D = 12mm 796.720.00  
D = 12,7mm 796.727.00

